

トータク しめTACシリーズ

安心・安全で、作業効率アップ!!

対応ホース

- ラインエース
- ラインパワー-AT
- TACフルオロ
- TACエコライン
- TACエコライン耐熱耐油
- TACエコライン耐熱耐油 100°C仕様



しめTAC 取付け動画は、
こちらよりご覧ください。



漏れがなく
安心・安全

作業時間が
大幅短縮

繰り返し使えて
コスト削減

TOTAKU
NAGASE Group

安心・安全

『特殊抜け止め構造』の採用により、しめTAC 接続時の許容圧力は、ホース単体の許容圧力と同じです。



※ 取付けイメージ

作業時間の短縮

しめTAC用金具は、ニップル部がストレートなのでホースへの挿入が簡単に行えます。



従来の金具



しめTAC 用金具

繰り返し使える

ホースを交換するだけでメンテナンスできます。金具・ホルダーを繰り返し使えて経済的です。



1. ニップルを挿入する。



2. B型ホルダーを下側から取り付ける。



3. A型ホルダーを上側からかぶせ、ボルトを仮止めする。



4. レンチで均等に締めて完了。

対応ホース



しめTAC用金具



フランジ付ニップル
(PVC製もごさいます)

カムロック633-CTS

Sカラー付ニップル

IDFヘルレル付ニップル

M1ニップル

M1ニップルF
(TACフルオロ専用)

東拓工業株式会社

本社 / 〒550-8668 大阪市西区新町1-1-17 長瀬産業(株)内
TEL 06(6578)6004 FAX 06(6578)6014
東京支店 / 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-8-15 (イトーピア岩本町一丁目ビル1F)
TEL 03(5821)8192 FAX 03(5821)8202

北海道 / TEL 011(221)3366 中部 / TEL 052(581)7761
岩手 / TEL 0197(71)2281 北陸 / TEL 076(443)6230
東北 / TEL 022(722)3180 中国 / TEL 082(512)1150
北関東 / TEL 0285(39)1717 四国 / TEL 082(512)1152
九州 / TEL 092(431)6120

■お問い合わせは